

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

HOLZENTGRAUER

**Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator
für vergrautes Holz zur Wiederherstellung des ursprünglichen Farbtons**

EIGENSCHAFTEN:

Dringt tief in die Poren des Untergrunds ein und **beseitigt tief sitzende Verschmutzung**. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Entfernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat, sowie Stein und Beton. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure und ist **biologisch abbaubar**.

EINSATZGEBIETE:

- Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator für:
- **Vergrautes Holz** (alle Hölzer, auch druckimprägn.), z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Beckenumrandungen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, usw.,
 - **Kunststoffe** und Kunststein,
 - (Wasch-)Beton und Naturstein,
 - **Schiffs-Deck**, ohne Dichtungen oder Verleimungen zu schädigen.
 - **Beseitigung witterungsbedingter Verfärbung & Stockflecken**. Beseitigung von Roststreifen auf mineralischen Untergründen. Abwaschen von oberflächlich austretenden Holzgehalten. Neutralisation alkalischer Holzreiniger vor Neuanstrichen.
 - „**Selektive**“ **Reinigung ungleichmäßig verwitterter Flächen** (z. B. Dachüberständen).
 - Intakte Anstriche und nicht vergraute Bereiche: Intensive Reinigung, ohne den Farbton zu ändern. Vergraute Bereiche: Entgrauung **hin zum Originalfarbton**.



CHARAKTERISTIK:

Lösungsmittel: Wasser | **Spez. Gewicht bei 18°C:** > 1g/m³ | **Gebindegrößen:** 1 Lt., 5 Lt. | **Lagerfähigkeit:** Mind. 1 Jahr in ungeöffnetem Originalgebinde (frostfrei lagern), nicht in Metallgebinde umfüllen, angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen | **Flammpunkt:** nicht entflammbar | **Sicherheitshinweise:** siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt | **Verarbeitung:** 5°C bis 25°C, keine direkte Sonneneinstrahlung | **Anwendung:** Fläche immer **mit Wasser oder Intensivreiniger vorreinigen**, Holzentgrauer danach sofort auf die **noch nasse & neutrasiierte Oberfläche** auftragen (bei schon trockener Fläche wieder nass machen), mit Schwamm, Pinsel oder Sprühgerät. Nach kurzer Einwirkzeit gut einarbeiten mit Bürste o. Ä. Werkzeug, gut nachspülen mit Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger (wenig Druck).

ACHTUNG: FROSTEMPFLINDLICH!

HINWEIS: Enthält Oxal- & Zitronensäure. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei Anwendung empfehlen wir, Gummihandschuhe zu tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probestrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Nachher

Vorher

Auszeichnung:

**EUROPEAN
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!
Umweltschonend!
Nachwachsende Rohstoffe!

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E®

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at