

Complex®

Beizen · Wachse · Farben

Öle · Wachse · Farben
aus **Tirol**

Öle · Lasuren · Pflegemittel

HOLZVERGRAUER

Natürlicher Beschleuniger für eine gleichmässige und einheitliche Vergrauung auf gerbsäurehaltigen Hölzern wie Eiche, Lärche und gedämpftem Holz

EIGENSCHAFTEN: Der **Complex Holzvergrauer** setzt die natürliche Holzvergrauung innerhalb kürzester Zeit nach dem Auftrag in Gang (besonders bei Lärchenholz, Eichenholz und gedämpftem Holz), gleich der Natur, welche durch UV-Strahlung und Bewitterung biologische und physikalische Prozesse im Holz produziert und das Holz allmählich grau werden lässt. Die **spezielle Zusammensetzung** des **Complex Holzvergrauers** ohne den Zusatz von Farbpigmenten ermöglicht es, diesen **natürlichen Prozess sofort** hervorzubringen. Ein Vorgang, für den die Natur Jahre benötigt. Angelehnt an die moderne Architektur ergeben sich mit dem **Complex Holzvergrauer** ganz neue Möglichkeiten der Gestaltung mit Holz (besonders auch in Innenräumen). Dabei ist der **gewünschte Endzustand des Holzes von Beginn an da**, zudem bleibt die Natürlichkeit des Holzes in vollem Umfang erhalten.

Der **Complex Holzvergrauer** wirkt nur bei **gerbsäurehaltigen Hölzern** und ist **optimal für die Holzarten Eiche, Lärche und gedämpftes Holz** geeignet, wirkt jedoch auf allen anderen Hölzern ebenso. Da die **Farbgebung auf unterschiedlichen Hölzern teilweise erheblich variiert**, ist unbedingt vorab immer



ein Muster auf dem Originalholz anzufertigen. **ANWENDUNG:** Die Holzoberfläche muss gründlich gereinigt und frei von Staub, Fett und sonstigen Verschmutzungen sein. Im Anschluss den **Complex Holzvergrauer** gleichmässig satt auftragen und trocknen lassen. **Dosierung:** ca. 50-80 g/m². Da der Complex Holzvergrauer keinen Oberflächenschutz erzeugt, empfehlen wir, nach der Behandlung einen entsprechenden Aufbau mit Complex Ölen oder Wachsen durchzuführen (bes. die Farbtöne Tundra und Antikgrau passen sehr gut dazu).

3 Standardfarbtöne erhältlich: Asche, Steingrau, Granit - Achtung: Durch unterschiedlich eingefärbte Öle als Endbehandlung ergeben sich zahlreiche weitere Farbtöne & Effekte.

ACHTUNG: FROSTEMPFFINDLICH!

HINWEIS: Verursacht schwere Augenreizung (genaue Angaben siehe Etikett & Sicherheitsdatenblatt). Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten, Sprühnebel nicht einatmen. Bei Haut- und Augenkontakt mit klarem Wasser spülen. Bei Anwendung empfehlen wir, Gummihandschuhe zu tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinien dienen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Hierzu gehört unbedingt auch ein Probeanstrich auf der Originaloberfläche vor Beginn der eigentlichen Arbeiten. Wir übernehmen keine Haftung bei Nicht-Einhaltung unserer Verarbeitungsrichtlinien.

Auszeichnung:

**EUROPEAN
QUALITY AWARD**

- Qualität
- Service
- Kompetenz



**Ohne biozide Wirkstoffe!
Formaldehydfrei!
Ohne Konservierungsmittel!
Aromatenfrei!
Umweltschonend!
Nachwachsende Rohstoffe!**

H U - C O M P L E X - P R O D U K T E ®

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at